## Mstyle

# Duke 2





Struttura in legno, faesite e truciolare

Imbottitura poliuretano espanso densità 30 kg/m3 Sedile spessore 4,00 cm Schienale spessore 2,00 cm

Piedino troncoconico

## **Dimensioni**





Peso Volume Garanzia Certificazioni

24,00 kg 0,70 m3 2 anni

rtificazioni OMOLOGAZIONE 1IM Bond / Finta pelle ignifuga



## Rivestimenti

#### Bali

CATEGORIA 300 490 gr/ m2 100% POLIPROPILENE > 100.000 cicli Martindale BS 5852 PICCOLA FIAMMA

#### Lord

CATEGORIA 400 390 gr/ m2 100% POLIPROPILENE > 100.000 cicli Martindale BS 5852 - EN 1021-1

#### **Bond**

CATEGORIA 300 250 gr/ m2 100% POLIPROPILENE > 150.000 cicli Martindale Classe 11M - BS 5852 - CRIB 5

#### Sof

CATEGORIA 400 653 gr/ m2 100% POLIPROPILENE > 90.000 cicli Martindale

#### Finta pelle

CATEGORIA 300 430 gr/ m2 88% PVC, 12% POLIPROPILENE > 100.000 cicli Martindale

#### Iron

CATEGORIA 600 715 gr/ m2 88% PVC, 7% POLIPROPILENE, 4% COTONE, 1% PU > 200.000 cicli Martindale Classe 11M - BS 5852 - EN 1021 Antimicrobico Anallercigo

#### Finta pelle ignifuga

CATEGORIA 400 550 gr/ m2 85% PVC, 14% PES, 1% PU > 100.000 cicli Martindale Classe IIM - BS 5852 - EN 1021

### Uso e manutenzione

TESSUTI Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella

colori.

Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.

PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. In caso di dubbio, si consiglia di testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno

24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

LEGNI

**Pulizia:** pulire con un panno umido e so ce imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

Uso: le superfi ci in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette

sulla superficie.

**METALLI** 

Pulizia: sia le superfi ci metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono grattare superfici

Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici.

## Smaltimento e riciclo

Il prodotto è progettato in modo da permettere il disassemblaggio al termine della vita utile: le parti non soggette alla normale usura, possono essere riutilizzate, riciclate o recuperate. La dismissione dev'essere effettuata negli spazi dedicati a tale attività.